



ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»

Телефон: +7 (846) 2-777-444

e-mail: sales@electroshield.ru

Опросный лист

Заказчик: _____

Место установки: _____

Заземлитель однополюсный наружной установки на напряжение 110 кВ
серии ЗОН СЭЩ® с приводом

Параметры	Варианты исполнения		Выбранное значение
1	Номинальное/наибольшее рабочее напряжение	110 кВ / 126 кВ	
2	Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	6,3 кА / 15,75 кА	
3	Тип изоляции и степень загрязнения по ГОСТ 9920-89	Нормальный уровень изоляции	С4-450 П-М УХЛ1
			ОТПК6-110 Б-2УХЛ1-02
			ОТПК6-110 Б-4УХЛ1
			ОСК 10-110-Б-2 УХЛ1
		Повышенный уровень изоляции	С4-550 П-М УХЛ1
			ОТПК6-110 Д-2 УХЛ1
			ОСК 10-110-Г-3 УХЛ1
			ОСК 20-110-Г-3 УХЛ1
4	Тип заземлителя по назначению	Для заземления нейтралей силовых трансформаторов, не имеющих защиты от замыканий на землю	
5	Привод заземлителя	Ручной ПРЗ СЭЩ	
		Двигательный ПД СЭЩ	
6	Дополнительные требования		
7	Количество комплектов заказа		